



FT10F3外観図

2 機械の主な仕様

処理対象	品名		フェイスタオル ※1		
			フレンチ折り	パントリー折り	
	寸法	幅	450 mm	350 mm	
		最小幅	250 mm	300 mm	
		最大長さ	950 mm	950 mm	
最小長さ		600 mm	600 mm		
最大処理能力		900 枚/時 ※3			
コンベア速度	投入	9 m/min			
	テーブル	22 m/min			
	第1横折り	24 m/min			
	スライドラロー	21.5 m/min			
	落し上部	25 m/min			
	搬出コンベア	20 m/min			
圧縮空気	圧力	0.4MPa			
	消費量	43 ℓ/min (フェイス 900 枚/時投入)			
	口径	φ10 mm			
電源		三相 AC200V			
電源容量		0.43 kw			
ブレーカ		10 A			
機械寸法	搬出方法		搬出右出し(標準)	搬出左出し	搬出後出し
	幅	稼動時	2799 mm	2147 mm	1554 mm
		搬入時	1680 mm	2147 mm	1554 mm
	奥行き	稼動時	984 mm	984 mm	2226 mm
		搬入時	984 mm	984 mm	1100 mm
	高さ		1583 mm (稼動時、搬入時とも)		
	投入高さ		981 mm		
	投入部幅		1250 mm		
	搬出台高さ		379 mm		
	機械重量		530 kg		

※1 200 枚以上

※2 自重の軽いタオルは空気抵抗により綺麗に落下しません。

※3 機械の処理能力です、作業により処理枚数は変動します。